

# Säkerhet

Boverket är ansvarig myndighet vad gäller säkerhetskrav. Dessa kan sammanfattas:

- Bassänger på tomtmark skall utformas med ett tillfredsställande skydd mot barnolycksfall. En plaskdamm eller motsvarande med maximalt 0,2 meter vattendjup behöver dock inte ha särskilt skydd. Lämpliga skyddsanordningar kan till exempel vara:
- Ett minst 0,9 meter högt staket som ansluter till marken på ett sådant sätt att barn inte kan krypa under och som är utfört så att det inte medger klättring. Om det finns en grind i staketet bör den förses med säkerhetsbeslag eller annan lämplig anordning som hindrar barn från att öppna grinden.
- En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd och som har ett sådant utförande att risken för personskador begränsas. Täckningen bör fästas runt bassängen så att barn inte kan krypa under den. Den bör vara spänd så att vatten inte kan samlas ovan på och så att den inte sjunker mer än 20 cm under vattenytan om ett barn klättrar på den.



## Att bygga pool

Bygglov behöver man inte ha för att anlägga en pool, men det kan ändå vara lämpligt att kontakta den lokala byggnadsnämnden.

J&F Fritid har ingen egen personal för att göra poolmontage i dagsläget men hjälper till så gott vi kan för att ni skall kunna sätta upp poolen på bästa sätt.

Vi har hela tiden telefonsupport till er eller den som bygger poolen

Många väjer att bygga poolen själva, men ibland efterfrågas hjälp med själva poolresningen. Detta löses oftast enklast genom att fråga en lokal hantverkare som kanske också skall bygga trädäcket kring poolen. En häändig vän kan också vara bra att ha. Vi ger support!

Vi har också ett antal fristående poolbyggare knutna till oss, som vi kan rekommendera. Dom gör själva upp affären med er utan inblandning från oss.

Har ni haft någon som hjälpt er som ni kan rekommendera är vi glada för tips. Ni kanske själva vill ha lite "extraknäck"? Ring eller maila oss då i så fall, och tala om detta för oss.

## Exempel på montage av en oval Stoorpool

Jämna till botten i våg med t ex en bräda och ett vattenpass



Lägg gärna ut överrälsarna löst på plåten för att staga upp den allt eftersom ni reser väggen



Tejpa upp duken över kanten med t ex packtejp. Justera under fyllning



Montera sidvertikalstöd och skruva ihop spännbanden



Ett tips är att applicera ett extra rostskydd på väggen och rälsen, längst ner där sanden skall ligga



Fyll på vatten. Släta ut botten innan du fyller för mycket. Ca 1-2 cm vatten är lagom



Sätt ihop bottenrälsen och börja resa poolväggen.



Fyll med sand, släta ut och gör en vall mot innerväggen. Täck helst sanden med en presenning eller byggplast



Montera toppräls enl instruktion och installera filtret enl anvisning



Det är bra om ni är några stycken som kan hålla i



Lägg i duken och var mycket noga med att lägga linern rätt och centrerad så den inte blir sned och får rynkor



Njut av ett väl-förtjänt bad i en egen pool



Våra bruksanvisningar finns att ladda ner från nätet via vår hemsida [www.jf-fritid.se](http://www.jf-fritid.se)